

Mesure de charge ou de force en toute confiance jusqu'à 250 t !

- ✓ Pont roulant
- ✓ Grue
- ✓ Palonnier
- ✓ Grappin

Boîtier en aluminium et carbone de 1t à 12,5 t  
Boîtier en acier INOX pour les capacités supérieures



### DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE :

- Installation simplifiée
- Construction robuste en acier
- Afficheur LCD intégré sur le dynamomètre.
- Télécommande avec affichage du poids en option.
- Grande autonomie : Plus de 800 heures !
- Précision  $\pm 0.2 \%$
- Clavier 5 fonctions
- Etanche IP 65



Capacité	Echelon	Poids	A	B	C	D	E	F	G	Ref. Crochet	Poids des Crochets
500 lb	0.5 lb.	3.0 lb	13.00 in	0.81 in	7.42 in	1.00 in	1.69 in	2.00 in	4.75 in	G-2130-3 1/4 T	3.50 lb
250 kg	0.2 kg	1.4 kg	304.00 mm	21.00 mm	178.00 mm	25.00 mm	43.00 mm	51.00 mm	121.00 mm		1.60 kg
1,000 lb	1.0 lb	3.0 lb	13.00 in	0.81 in	7.42 in	1.00 in	1.69 in	2.00 in	4.75 in	G-2130-3 1/4 T	3.50 lb
500 kg	0.5 kg	1.4 kg	304.00 mm	21.00 mm	178.00 mm	25.00 mm	43.00 mm	51.00 mm	121.00 mm		1.60 kg
2,000 lb	2.0 lb.	3.0 lb	13.00 in.	0.81 in	7.42 in	1.00 in	1.69 in	2.00 in	4.75 in	G-2130-3 1/4 T	3.50 lb
1,000 kg	1.0 kg	1.4 kg	304.00 mm.	21.00 mm.	178.00 mm.	25.00 mm.	43.00 mm.	51.00 mm.	121.00 mm.		1.60 kg
5,000 lb	5.0 lb	3.0 lb	13.00 in.	0.81 in	7.42 in	1.00 in	1.69 in	2.00 in	4.75 in	G-2130-3 1/4 T	3.50 lb
2,500 kg	2.0 kg	1.4 kg	304.00 mm.	21.00 mm.	178.00 mm.	25.00 mm.	43.00 mm.	51.00 mm.	121.00 mm.		1.60 kg
10,000 lb	10.0 lb	6.0 lb	15.22 in	1.06 in	7.60 in	1.40 in	2.28 in	2.77 in	5.00 in	G-2130-6 1/2 T	8.00 lb
5,000 kg	5.0 kg	2.7 kg	386.00 mm.	27.00 mm.	193.00 mm.	36.00 mm.	58.00 mm.	56.00 mm.	127.00 mm.		3.60 kg
25,000 lb	20.0 lb	9.0 lb	20.90 in	1.69 in	8.70 in	2.13 in	3.63 in	4.30 in	5.00 in	G-2130-13 1/2 T	42.00 lb
12,500 kg	10.0 kg	4.1 kg	530.00 mm.	43.00 mm.	212.00 mm.	54.00 mm.	92.00 mm.	109.00 mm.	127.00 mm.		19.00 kg
50,000 lb	50.0 lb	30.0 lb	24.70 in	2.06 in	9.20 in	2.44 in	5.00 in	5.93 in	5.00 in	G-2130-25 T	68.00 lb
25,000 kg	20.0 kg	13.6 kg	627.00 mm.	52.00 mm.	234.00 mm.	62.00 mm.	127.00 mm.	151.00 mm.	127.00 mm.		31.00 kg
100,000 lb	100.0 lb	65.0 lb	29.49 in	2.81 in	10.69 in	3.88 in	7.25 in	9.40 in	5.00 in	G-2130-55 T	104.00 lb
50,000 kg	50.0 kg	29.5 kg	749.00 mm.	72.00 mm.	271.00 mm.	99.00 mm.	184.00 mm.	240.00 mm.	127.00 mm.		47.00 kg
160,000 lb	200.0 lb	65.0 lb	32.60 in	2.81 in	10.69 in	3.88 in	7.88 in	7.80 in	5.40 in	G-2140-85 T	192.00 lb
80,000 kg	100.0 kg	29.5 kg	828.00 mm.	72.00 mm.	271.00 mm.	99.00 in	200.0 mm	198.00 mm.	138.00 mm		87.00 kg
220,000 lb	200.0 lb	100.0 lb	38.40 in	3.50 in	12.40 in	4.45 in	7.88 in	8.50 in	5.90 in	G-2140-120 T	356.00 lb
110,000 kg	100.0 kg	45.5 kg	975.00 mm.	89.00 mm.	315.00 mm.	113.00 mm.	200.00 mm.	215.00 mm.	150.00 mm		162.00 kg
350,000 lb	500.0 lb	175.0 lb	44.00 in	4.50 in	15.00 in	5.25 in	10.00 in	8.88 in	7.00 in	G-2140-175 T	676.00 lb
175,000 kg	200.0 kg	79.5 kg	1118.00 mm.	114.00 mm.	381.00 mm.	133.00 mm.	254.00 mm.	225.00 mm.	178.00 mm		307.00 kg
400,000 lb	500.0 lb	250.0 lb	47.80 in	5.00 in	16.57 in	7.00 in	11.00 in	9.37 in	7.75 in	G-2140-200 T	900.00 lb
200,000 kg	200.0 kg	115.0 kg	1118.00 mm.	127.00 mm.	421.00 mm.	178.00 mm.	279.00 mm.	237.00 mm.	197.00 mm		409.00 kg
500,000 lb	500.0 lb	300.0 lb	62.55 in	5.25 in	18.07 in	8.75 in	13.00 in	17.88 in	8.45 in	G-2140-250 T	1,200.00 lb
250,000 kg	200.0 kg	136.4 kg	1588.00 mm.	133.00 mm.	459.00 mm.	222.00 mm.	330.00 mm.	454.00 mm.	215.00 mm		545.00 kg

